

# Conector rápido de empotrar "Hembra" de 3 polos con sistema de bloqueo de latiguillo electrico con conexión negra

REF. CR400020100001/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector de empotrar "hembra" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Un conector que se fija sobre placas para adaptarse a las diferentes tipologías de envolventes (ya sean de pared, suelo, techo y mobiliario). Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

### OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONTACTOS

3

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+70° C

### NÚMERO DE POLOS

3

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

### INTENSIDAD (A)

20 A

### MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO

L, N y Tierra

### TIPO DE CONECTOR

GST18

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 70° C

### FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN

Si

### VERSIÓN

Hembra

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

9

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura tipo Wieland® GST18i3.

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

### NÚMERO DE TERMINALES

3

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053339725              | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.54             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>72.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.30          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.03 | ANCHO EMBALAJE<br>72.00                    | PESO NETO EMBALAJE<br>0.19           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.02          | LONGITUD EMBALAJE<br>105.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |