

## Detector de presencia y luminosidad de superficie 20x20m DALI-2 Master blanco

REF. 89212435-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

Sí

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

10 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

20 x 20 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Master

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053342428	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.386	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053342428	VOLUMEN EMBALAJE 2240000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.386	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.289	ALTURA EMBALAJE 160	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 140	ANCHO EMBALAJE 100
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.289	