

Plaque d'entrée de goulotte 20x30 mm pour 1 élément blanche Simon K45

RÉF. K21/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plate emebellecedora, of the series Simon K45 white in colour, and that is used for input 20 x 30 mm trunking (the trunking is not included) and has 1 element. It is suitable both for surface-mounted or to be flush mounted, in places with a temperature of between -5 to 60 ° C, although it is able to withstand extreme temperatures much more heat. Complies with the regulation European UNE -s 60670-1: 2006 and is made of halogen-free thermoplastic, which is a material that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation. Its dimensions are 45 x 45 x 8.5 mm and, to clean it, just need to use a soft and dry cloth, without resorting never with abrasive cleaners and / or cloths containing chlorine in its formulation, as it could be damaged.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour entrée de goulotte 20x30 mm

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

La goulotte 20x30 mm n'est pas incluse.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage, combinaison de câblage isolé et conduit ou gaine de câble

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

9003

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 162.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036710	VOLUME EMBALLAGE 1207224.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 81.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.20
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 92.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM