

## Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 Blanco

REF. 70325030-482



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Wide Flood color negro, voltaje de 100-240 V admitido. ¿Estás interesado en conseguir una luminaria de calidad que permita un ahorro de hasta el 80 o 90% respecto a sistemas de luz tradicionales?

Aquí te presentamos esta luminaria en forma cuadrada que pertenece a la gama 703 de Downlight. Podrás ver toda la información aquí bien especificada y definida en sus secciones de información, datos logísticos, compatibilidades, manual de instalación... Toda clase de ámbitos o usos profesionales y privados, pero sobre todo hoteles, restaurantes, oficinas, comercios etc. También centros y lugares públicos de toda índole.

Eficiencia energética y vida útil altas, acorde a la mejor tecnología LED. Categoría A en ecorae, y tiene una vida útil de más de 30.000 horas que llegarán a ser más horas con una temperatura adecuada (unos 20 o 25 grados) y la mínima limpieza. Este producto, en el catálogo de Simon, tiene una referencia: 70325030-482.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail, Zonas húmedas

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

Residencial, Restauración, Retail, Zonas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

680 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### CORTE

No

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Wide Flood

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

## CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089279

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

## VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

## ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

## EAN EMBALAJE

8421053089279

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

## ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

## UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

## PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

## LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ALTURA EMBALAJE

110.00

## PESO NETO EMBALAJE

0.20

## VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

## ANCHO EMBALAJE

135.00

## UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.32

## LONGITUD EMBALAJE

170.00

## PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

## UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT