

Conmutador 16 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. 27211-61



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este conmutador de 16 AX y una potencia de 250 V~ de medio elemento con sistema de embornamiento rápido y tipo de funcionamiento basculante. Perteneciente además a la serie Simon 27 Play y se puede encontrar en la categoría "mecanismos de mandos". Es bipolar y funciona con tan solo medio elemento.

El conmutador tiene la posibilidad de poder modificarlo, para elegir el acabado de la tecla que desee entre cinco acabados adicionales disponibles y sustituir así el suministrado. La instalación del conmutador es apta para superficies y para empotrar, eso facilita las cosas a la hora de la instalación rápida, eficiente y segura.

El elemento cumple con la normativa vigente, gracias al uso de componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos para ofrecer la máxima calidad al mejor precio.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 5 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP21

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251850	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 130.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.01
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053075586	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.14
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 365040.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 52.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM