Kit personnalisable 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **46422000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Éviter les conséquences négatives d'un incendie dans un système électrique est possible si nous faisons confiance au kit intégré dans la table personnalisable avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, quatre prises schuko et 2 modules vides de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Comment y parvient-il ? Grâce à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux bouchons et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes avec lesquels il a été conçu. D'autres de ses qualités sont : une intensité de 16 A, une tension de 250 V~, une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo. Le tout avec le prix le plus compétitif que l'on peut trouver sur le marché.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197080

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197080

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM