

Projeto 640.01 Carril WW CRI92 Flood Branco

REF. 64001030-393



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ideal para espaços nos que a iluminação adquire protagonismo, o projeto 640.01 com carril trifásico e acabamentos em branco da Simon, é a opção ideal para obter uma iluminação adaptada à cada ambiente. Com uma temperatura de cor de 3000K para WW e ótica Flood, inclui índice de reprodução cromática CRI90. Com um fluxo luminoso de 3100 lúmenes por 41 W, é compatível com tensão de alimentação de 120-240 Volts com uma frequência de 50-60 Hz. Além disso, e graças à tecnologia LED, tem uma durabilidade de 100.000 horas a 25°C para I70 e de 30.000 horas para I90. Com controlo ligado ON-OFF, este projeto consegue o equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade para dar a qualquer espaço uma iluminação para que brilhe com luz própria.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3100 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

76 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.32	E(0°) E(C0)	17.8°	26211 11343
1.0	0.64	E(0°) E(C0)	17.8°	6553 2836
1.5	0.96	E(0°) E(C0)	17.8°	2912 1260
2.0	1.28	E(0°) E(C0)	17.8°	1638 709
2.5	1.61	E(0°) E(C0)	17.8°	1048 454
3.0	1.93	E(0°) E(C0)	17.8°	728 315

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 35.6°)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187388	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM