Downlight 800.22 Blanco 24W 4000K

REF. **80022030-684**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 160mm de diámetro por 110mm de altura

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Iluminación general técnica	1 Unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP54

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15ºC a 35ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 k

CONTROL
On/Off

COS Φ
0.95

CRI
80.00

CLASE ELÉCTRICA
tipo 2

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
60º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
110 lm/W

LÚMENES (LM)
2600 lm

LÚMENES/W
2600 lm/24W

ÓPTICAS
Extensive

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
24 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN
115

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD |Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) |Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod|EN 60598-2-2:2012 |EN IEC 55015:2019 + A11:2020|EN 62493:2015 |EN 61547:2009|EN 62717:2017 + A2:2019 |EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021|EN IEC 63000:2018 |EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053304464

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.68

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053304464

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
135.00

ANCHO EMBALAJE
195.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6054750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.80

PESO NETO EMBALAJE
0.68

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM