

Luminaire Simon 730 Modular 120x10 4000K Medium 1-10V

RÉF. 73062140-684



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Non

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3300 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

3300lm/ 34,5W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

34.5 W

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

NW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie, au Plafond Caché ou Semi-caché, Encastré

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053204351

POIDS NET DU PRODUIT

2.80

LONGUEUR EMBALLAGE

1215.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053204351

VOLUME EMBALLAGE

11627550.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

87.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.10

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.10

LARGEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM