

Simon NEON Point de recharge mural avec 2 câbles spiralés de 4 m T2 7,4 kW monophasé - Max. 14,8 kW

RÉF. 0630233-100



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, à montage mural. Double câble de 4 m de type spiralé avec connecteur type 2. Support de prise pour le câble de recharge. Puissance par prise de 7,4 kW, puissance maximale de 14,8 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certificat MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 600 x 340 x 180 mm et protection antivandale à double sécurité avec clé de type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : différentiel (RCD) Classe A sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester de longue durée HYDECO.

FINITION

Peinture en poudre

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Conseils

municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

CLASSE ETIM

EC002883

APPLICATION

Conseils

municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie publique

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION 4G

Avec accessoire

FRÉQUENCE

50 Hz

TYPE DE LIGNE

Monophasé

TYPE DE CONNECTEUR

2x câble spiral 4 m T2 7,4 kW

CLASSIFICATION IK

10

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

INTENSITÉ (A)

32 A

NOMBRE DE SORTIES

2

CLASSIFICATION IP

IP54

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053311189

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

220.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

750.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

630.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

103950000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

31.00

POIDS NET DU PRODUIT

31.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053311189

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

220.00

LARGEUR EMBALLAGE

750.00

LONGUEUR EMBALLAGE

630.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

103950000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

31.00

POIDS NET EMBALLAGE

31.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM