

## Caja de pared de superficie para 6 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. 51000006-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En nuestra categoría de fijados sobre pared, podemos encontrar esta caja de pared de superficie para 12 elementos en magnífico acabado en grafito de la serie Simon 500 Cima y fabricada en termoplástico libre de halógenos. Esto garantiza que la llama no se propague en caso de incendio y posibilita una baja toxicidad si existe emisión de humos contaminantes. Diseño, máxima protección y seguridad, prestaciones aseguradas. Simon, marca líder en el sector, nunca deja nada al azar. Si necesitas una caja con amplia capacidad, esta es la ideal para ti. Cuenta con una capacidad para 2, 4, 6, 8 y 12 elementos y tiene unas dimensiones de 412 x 167 x 59 milímetros. El código de referencia de este producto es el 51000006-038, por si necesita buscarlo en nuestro catálogo. Y si tienes alguna duda, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de Simon en cualquier momento.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002600

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**DISPONIBLE EN**

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE  
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

24

**RIGIDEZ DIELECTRICA**

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA PARA  
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la  
instalación del tabique metálico  
en los alojamientos habilitados  
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS  
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

2

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**

+125°C (según norma IEC 60695-  
10-2)

**CLASIFICACIÓN IK**

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**

IP4X

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

12

**NÚMERO DE ORIFICIOS  
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

2

**NÚMERO DE ORIFICIOS  
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

0

**RAL**

7021

**NÚMERO DE ENTRADAS  
LATERALES**

5

**VERSIÓN**

6 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE COMPONENTES**

Únicamente con herramienta

**EXTINCIÓN (°C)**

+850°C / 30 segundos (GWFI  
según norma IEC 60695-2-11)

**TIPO DE FIJACIÓN**

Mediante tornillería  
suministrada

**EXTRACCIÓN DEL MARCO**

Únicamente con herramienta

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

Apto para instalar en pared de  
superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091685

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

5.14

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053091685

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

75.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.90

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.90

### LONGITUD EMBALAJE

415.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.90

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

