

**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector de fibra óptica SC duplex blanco  
Simon K45**

REF. K74/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, sin ventana guardapolvo. Esta placa Simon es de un solo elemento, para un conector de fibra óptica SC dúplex. Tiene un discreto acabado en color blanco y pertenece a la serie Simon K45. Concretamente es la versión individual de medio elemento. Las dimensiones del producto son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad exacta de 25 milímetros. Para poder combinar la placa de voz y datos Simon en envolventes verticales, como columnas o minicolumnas, es esencial utilizar el posicionador a 90 grados de Simon (referencia K66). Así es posible orientar la placa en posición vertical. Esta placa Simon K45 está fabricada en un seguro material termoplástico, que no tiene halógenos. Gracias a este tipo de componentes los productos Simon soportan temperaturas extremas, siendo las más altas de hasta +60 grados centígrados. Además, son versátiles hasta para su instalación, ya que se pueden instalar tanto en superficie como empotradas.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 conector de fibra óptica SC duplex

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### OBTURADOR DE POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### RAL

9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Clipaje directo del conector sobre la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC duplex

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC duplex

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436025783	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570.00	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.20
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 93.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM