

## Cargador de 2x2,1A 5V/DC mediante puerto USB tipo A negro Simon K45

REF. K126E/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con unas medidas de 45x45 mm, la base de carga K126E/14 cuenta con dos puertos USB tipo A de 5V/DC. El doble módulo permite la carga simultánea de 2 dispositivos USB con una intensidad de entrega de 2,1A (a repartir entre el número de dispositivos conectados). Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, de forma que garantiza que no se propague las llamas en caso de incendio, además de una baja toxicidad si hubiese emisión de humos. Y es que la colección de Simon K45 ofrece soluciones aptas incluso para los más exigentes. Todo gracias a nuestro compromiso en innovación y por la utilización de materiales de la más alta calidad. Despreocúpate de todo y confía en Simon para llenar tu hogar con los productos más seguros y eficaces.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Termoplástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario. No es compatible con envolventes de Simon 500 Cima (para ello, utilizar ref. 2701097-030 y el adaptador de S27 a Simon 500 Cima ref. 50011088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Doble cargador USB, tapa embellecedora y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002949

### OBSERVACIONES

Permite la carga simultánea de hasta dos dispositivos conectados a través de los conectores USB tipo A, en cuyo caso se repartirá la intensidad máxima (2,1A) entre las dos conexiones.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)

De 1,0 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

USB A

NÚMERO DE CONTACTOS

2

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

2 módulos

FORMATO

USB A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RAL

7021

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

5 - 35 °C

CARACTERÍSTICAS USB

10W

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

TENSIÓN USB (V~)

5 Vdc

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

10

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI  
según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal y específico Simon  
K45.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 2

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053198773

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

232375.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053198773

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

55.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.07

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

65.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

### LONGITUD EMBALAJE

65.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT