

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 1 RJ45 da Nexans® de 1 elemento branco Simon 500 Cima

REF. 50018185-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana da série Simon 500 Cima, em acabamento de cor branco. Esta placa plana não inclui janela de proteção de pó e requer encaixe para conetores RJ45 de Nexans. Conta com um elemento. Esta é a versão individual para um único módulo. A placa de voz e dados branca está disponível para um ou dois conetores RJ45. A série Simon 500 Cima aposta pela fabrico de suas placas de voz e dados a partir de materiais isolados termoplasticamente e sem nenhum tipo de halogéneos. Desta forma, aumentam muitíssimo a segurança durante o seu uso, inclusive a elevadas temperaturas. Com medidas de 50 x 50 x 11 milímetros, trata-se de uma das opções mais compactas e graças a sua cor neutro é ótima para a sua instalação em infinidade de espaços. Para colocá-la em envoltentes verticais ou horizontais não é necessário recorrer a adaptadores, já que a placa de voz e dados leva os encaixes necessários para isso.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem
proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Nexans®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097038	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.30
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

