Kit personalizável com tampa e alheta, 3 schukos e 1 elemento vazio preto Simon 400 Indesk

REF. **45403000-138**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Por que a série 400 da Simon é uma referência em sistemas de encastrar nos móveis? O é pela qualidade de seus materiais, por um design que se integra na perfeição e pela segurança anti-incêndios que oferece o termoplástico autoextinguível do que estão fabricadas suas tampas e fixações. Esta peça dispõe de 3 bases para circuito de corrente padrão de 250 volts e 16 amperes. Estamos perante um kit dentro da mesa personalizável com tampa e alheta metálica, com capacidade para 3 schukos e um elemento vazio acabamento em cor preto. Possui dimensões de 250 x 185 x 85 milímetros e conta com um sistema de elevação manual. A envolvente de aço pintado e seu perfil de alumínio anodizado outorga-lhe a este kit um alto grau de resistência aos golpes derivados de o seu uso, estamos perante um produto duradouro e vanguardista fabricado pela Simon.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metàlica

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9005

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
1

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS
3 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Com alheta metálica

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
1

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponáveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45°

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196830

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.90

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.90

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196830

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
275.00

LARGURA DA EMBALAGEM
195.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5016000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.90

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM