

**Comutador 10 AX 250 V~ de meio-elemento com piloto incorporado e sistema de ligação rápida de bornes branco  
Simon 27 Play**

REF. 27202-64



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

De cor branco, dispomos deste comutador de uma intensidade de 10 AX e uma potência de 250 V~ de meio-elemento com piloto incorporado e um sistema ligação rápida de bornes e funcionamento basculante da série Simon 27 Play. É combinável além disso com a referência 2700802-037 em caso que queiras substituir o indicador luminoso que proporcionamos, além disso incorpora função sinalizadora.

Sua instalação é realmente simples já que permite a adaptação para superfícies ou para encastrar, a secção de cabo tem que ir entre os 1,5 e 2,5 mm, as dimensões do elemento são de 22,5x45 mm e o consumo do sinalizador luminoso é de 0,55 mA e graças ao fabrico com componentes metálicos e isolante termoplástico pode funcionar em intervalos muito grandes de temperatura (5°C - 40°C).

Para mantê-lo sempre novo o melhor é utilizar um pano suave e seco sem necessidade de encharcá-lo com algum líquido já que podem ter agentes tóxicos ou cloro.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 2700802-037 em caso de substituição de indicador luminoso.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1229865.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053035962	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1229865.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.55
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 53.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.54
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221.00	

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX

## Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX