Módulo Downlight LED 704 3000K Spot Preto

REF. **70400030-283**



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce,Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

ÓTICAS
Spot

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

CONTROLE
On/Off

CHROMATICS CRI ICONS



REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053225424

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
115.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
118.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1.15

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053225424

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
115.00

LARGURA DA EMBALAGEM
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
118.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1153450.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.27

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM