Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. **K130A/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

If we want to receive a sharp way with the highest quality in our devices, we can you in the Input TV + SAT IEC single female with trim plate finished in aluminium of the series Simon K45, with dimensions of 45 x 45 mm, supports a section of wire from 6 to 8 mm frame Suitable for surface-mounted and recess, this socket has a screw terminal connection and an insertion type of operation. The maximum recommended length of cabling is 90 metres (RG-6 wire) security, durability and resistance in a single piece that stands out for its low price. This socket has been manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation., materials that guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke for more information, please refer to the product instruction sheet.

FINITION

Aluminium

SYMBOLE

TV,SAT

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
Europe et Amérique

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 6 à 8 mm

TYPE DE CONNECTEUR
TV-IEC,SAT-F

NOMBRE DE CONTACTS
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 article

FORMAT
IEC

FRÉQUENCE
5-2400 MHz

INTENSITÉ (A)
500 mA

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
24 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Single

NOMBRE DE FILS
1

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)
47...862

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)
950...2400

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)
47...862

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)
950...2400

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436055636

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
5.00

LARGEUR EMBALLAGE
100.00

LONGUEUR EMBALLAGE
250.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1250000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.64

POIDS NET EMBALLAGE
0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM