

Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. KF04B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos que inclui uma placa embelezadora com acabamento em alumínio e ligação de bornes por parafuso. Corresponde à série Simon K45 e tem medidas de 135 x 45 mm e uma profundidade de 82 mm. Este artigo admite instalação em canais de encaixe direto (parede), minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis) da gama K45 com 3 mecanismos de capacidade. Por sua vez, não é apropriado para instalar em caixas de parede, caixas de solo nem gama de envoltentes metálicos da Simon K45. Neste caso, deve combinar-se com o magnetotérmico de encastrar referência K106A/8. O produto consta de um módulo e meio e foi fabricado em linha com a norma. Contém elementos metálicos com isolamento em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, um material que evita que as chamas se propaguem em caso de se produzir um incêndio, bem como reduz a toxicidade.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Colunas, minicolunas, Ofiblocks, Teleblocks e calhas perimetrais de encaixe direto de mecanismos Simon K45 com uma capacidade mínima para 3 mecanismos K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embelezadora e adaptador para envoltente Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

A sua instalação não é adequada em caixas de parede, caixas de chão nem gama de envoltentes metálicos Simon K45. Neste caso deve combinar-se com o magnetotérmico de encastrar K106A/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
DIN

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras
68002-31

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo e meio

ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

CURVA DE DISPARO
Curva C

VERSÃO
Tripla

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
A sua instalação é adequada em
calhas de encaixe direto (parede)
minicolunas (chão), colunas
(teto), Ofiblocks e Teleblocks
(móveis) da gama K45 com 3
mecanismos de capacidade

REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
57838.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046276

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
95.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2949750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM