

Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare BIO DALI DT8

REF. 72060340-688



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los espacios que necesiten una luz general homogénea y de bajo consumo pueden optar por instalar la Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare BIO DALI DT8. Una gran alternativa lumínica que permite variar la temperatura de color entre los 2700°K y los 5700°K. Su controlador eléctrico es del tipo DALI y su óptica microprismatizada evita el deslumbramiento.

Diseñada para instalar en techo técnico, tiene una dimensiones de 595 x 595 x 60 milímetros y un acabado en color blanco. Su peso es de 4.9 kilogramos. Su gran eficiencia energética le permite ofrecer 4000 lúmenes de potencia lumínica con 34 vatios de potencia eléctrica. Destaca su gran durabilidad ya que posee un l70 de 100.000 horas a 25°C y un l90 de 40.000 horas con la misma temperatura.

Para un correcto funcionamiento necesita una alimentación de 100 - 240 V y tiene una frecuencia de 50/60 Hz.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 5700 K

CONTROL

DALI

CRI

85

DRIVER INCLUIDO

Sí

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

LÚMENES (LM)

4000 lm

LÚMENES/W

4000 lm/ 34 W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

34 W


VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



DIFFUSER ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
perfil oculto o semioculto.

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053091227

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.62

PESO NETO DEL PRODUCTO

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053091227

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

70

ANCHO EMBALAJE

600

LONGITUD EMBALAJE

600

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

23400000

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

5

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM