

## Lumianaria lineal Superficie/Suspendida 1200mm DALI Negro Opal CRI80 3000K

RÉF. 86541338-883



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Luminaire linéaire de surface/suspendu de 1 200mm, en finition noir avec optique opale et une excellente reproduction chromatique IRC>80. Également disponible en blanc et en version IRC>80 4000K. D'une puissance de 40W, il délivre un flux lumineux de 3.380 lm, idéal pour l'éclairage général dans les bureaux, commerces, couloirs ou espaces résidentiels nécessitant une lumière uniforme et de qualité. Le système de contrôle de ce mécanisme est le DALI, un système basé sur une norme internationale qui rend possible une compatibilité totale entre différents équipements grâce à un protocole maître-esclave. Le logo DALI indique que le produit repose sur ce système pour son contrôle.

Concernant sa durée de vie, on peut souligner qu'elle atteint 50 000 heures (L70B10). Il est donc logique que si le luminaire est maintenu dans une plage moyenne comprise entre -20°C et +35°C, il dure beaucoup plus longtemps, et dans de parfaites conditions. Ses dimensions sont de 1135x50x75mm, fabriqué en aluminium avec protection IP40, adapté à un usage intérieur.

Ce produit possède la référence suivante : 86541338-883. Vous trouverez ici toutes ses caractéristiques en matière de données logistiques, manuels d'installation, informations techniques et autres détails produit.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### APPLICATION

Hôtel,Résidentiel,Restauration,Retail

#### REMARQUES

Luminaire linéaire noir de 1 200mm avec optique opale, IRC>80 3000K et système variable DALI, offre un flux lumineux de 3.380 lm pour un éclairage uniforme et longue durée (50 000h) dans tout espace.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP

IP40

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### CONTRÔLE

DALI

### TYPE DE COULEUR

WW

### OPTIQUES

Générale

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00                | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00    |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | EAN EMBALLAGE<br>8431715335507              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00 | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.00  |