

## Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 50000186-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A placa de voz e dados inclinada sem cobertura contra poeira composta por 1 elemento para 2 conetores RJ45 conformes ao módulo MD combinado pertence à série Simon 500 Cima e conta com acabamentos em grafite. Dispõe de medidas de 50x50x11 mm e 21 mm de espessura. E graças o seu fabrico em materiais termoplásticos sem halogéneos, nossa peça garante que não se propague a chama em caso de incêndio, e uma toxicidade muito baixa se tivesse alguma emissão de fumos. Para o seu uso, requer-se combinar com uma base de tomada dupla com formato schuko. Além disso, esta placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. A coleção Simon 500 Cima apresenta as melhores soluções do mercado para todos os lares, graças à que nossos produtos contam com componentes da melhor qualidade. De modo que esquece-te de todo e confia em nossa marca para converter teu lar num lugar bem mais seguro.

### ACABAMENTO

Grafite

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada  
sem proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POEIRA

Não

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053095133               | VOLUME EMBALAGEM<br>1.47              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>88.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.01  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>123.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.24        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

