Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes branco Simon K45

REF. **K076/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Compatível com outros fabricantes, a Placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira com um elemento para conetor RJ45 em cor branco da série Simon K45 integra o design mais inovador com as linhas clássicas dos produtos elaborados para os sistemas elétricos incluídos nesta gama. Tem umas médias de 45 x 45 x 8'5 mm. Foi fabricada com material termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para superfície e encastrar, é uma placa para 1 e 2 conetores RJ45 com encaixe básico Keystone I, II, ATT/Avaya. Em caso de combinar a placa de envolventes e dados em invólucros verticais, como minicolunas, colunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos, é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa em posição vertical.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon®, ADC Krone® Série KM8 Keystone, AMP netconnect® Série Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, BeldenCDT® Série Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® Série essential Keystone, Ortronics® Série Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Série Netkey, R&M® Série Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® Série MAX Keystone, Systimax® e fabricantes de RJ45 com encaixe baseado em formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053263884

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436065734

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.91

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
4.48

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.22

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM