Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Wide Flood Blanco

REF. **70324030-483**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Wide Flood en color blanco, como color base. Existe la versión idéntica, pero en negro y, también, en forma redonda y con distintas ópticas. Tú eliges lo que más te convenga. Este producto lo puedes localizar en el catálogo con la referencia 70324030 – 483.

Se trata de una luminaria Downlight para empotrar. Las dimensiones de esta luminaria Downlight con óptica WW Wide Flood son las siguientes: 82x82x64 milímetros. En cuanto a su luminosidad en lumens watt es de700 lm/7.5 W y cuenta con una vida útil que te permitirá no reponerla durante años: más de 30.000 horas de luz perfecta, nítida, estable, sin alteraciones de tono o color.

Ahora tienes a tu disposición este producto al mejor precio. En caso de cualquier duda, piensa en contactar con nuestro departamento técnico para que nuestros especialistas te la solucionen.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail	1 unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

CORTE
Sí

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
94 lm/W

LÚMENES (LM)
700 lm

LÚMENES/W
700 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood


CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento


POTENCIA (W)
7.5 W


VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


ROTATION ICONS


POWER ICONS


MAINTENANCE ICONS


CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089071

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089071

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.32

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM