

POINT 56 MINI TW SPOT DALI NEGRO

REF. 92061311-988



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT Mini de carril trifásico en acabado Negro, óptica de lente (Spot 18°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 4000K, 13.5W, 1200lm, 89 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 82 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CRI 90.00	LÚMENES/W 86
CLASIFICACIÓN IP IP20	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35	L80 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Spot
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 18°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C	TIPO DE COLOR BIO	POTENCIA (W) 14
TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K - 6500K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 86	VIDA ÚTIL 50.000 h
CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 1200	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401422

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401422

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.58

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT