

Kit completo com tampa 2 aberturas e alhetas, carregador 4xUSB e 6 schukos preto Simon 400 Indesk Duo

REF. 47423000-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 400 Indesk Duo é líder na fabricação de embutidos para mobiliário. Nesta gama encontramos o Kit integrado na mesa completo, duas aberturas e aletas, carregador 4xUSB na cor preta. Com uma intensidade de 16 A e uma tensão de 250 V~, este produto inclui seis tomadas schuko para circuito de corrente padrão. Possui um conector figura Wieland® gst18i de três pólos macho aéreo com cabo patch de 22 cm e uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Sua rigidez dielétrica é sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto. Foi fabricado em envoltório de aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e livre de halógenos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Para completar a instalação do produto, deve-se combinar com as funções de Simon 400 Indesk Duo.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metálica

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS

6 bases para circuito de corrente padrão

NÚMERO DE CARREGADORES
USB
2

VERSÃO
8 elementos

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2014/30/UE EMC; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50173-1:2011; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; EN 60950-1:2006; EN 60950-1:2006 A11:2009; EN 60950-1:2006 A1:2010; EN 60950-1:2006 A12:2011; EN 60950-1:2006 A2:2011*3; ETSI-EN 301489-34 V1.4.1; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053273777

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.45

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053273777

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

130.00

LARGURA DA EMBALAGEM

215.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

345.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

9642750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM