

Luminaria pared 717.30 Superficie NW Detector

REF. 71730530-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria de instalación en pared de la serie Simon 717.30 y con óptica Detector y Ecorrae de categoría B. Esta luminaria tiene una intensidad lumínica de 1500lm/21W y una temperatura de color de 4000K, además de ofrecerte una vida útil de 30.000 horas, aproximadamente, cuando funciona a 25°C, aunque es un tipo de luminaria que se puede instalar a la perfección en estancias con una temperatura situada entre los -15 y los 35°C. Su acabado es blanco, tiene un peso de 1,43 kg y unas dimensiones de 340 mm de diámetro x 100 mm. La luminaria de pared de la serie 717 de Simon tiene un diseño neutro y atemporal y es un tipo de luminaria perfecta para zonas de paso como, por ejemplo, escaleras, pasillos o portales. Esta serie cuenta además con luminaria con versiones con detector de presencia, facilitando así el ahorro energético de la instalación. Sobre todo es un tipo de luminaria muy indicada para utilizar en hoteles.

APLICACIÓN

Zonas de paso

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

OBSERVACIONES

Función luz de cortesía disponible en la versión con detector. El swicht integrado permite cambiar el modo de funcionamiento según la aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

71 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DIRECCIONAL

No

LÚMENES (LM)

1500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1500 lm/21W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

21 W

COS Φ

0.90


TIPO DE COLOR

NW


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146910

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

12985000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053146910

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

106.00

PESO NETO EMBALAJE

1.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

350.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

1.60

LONGITUD EMBALAJE

350.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT