

Luminaria HOLE 25 Empotrado 3000K Spot Negro CRI90

REF. 91410911-388



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 25 de SIMON. Instalación empotrada con temperatura de color de 3000K y óptica Spot de 15°. Acabado en color negro. CRI90 y <3 Step MacAdam. Potencia de 3,5 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP44. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 266 lm.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Empotrar

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

90

LÚMENES (LM)

266 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

266

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

11,3 V~

L70 (°C)

150.000h a 25°C

ÓPTICAS

Spot 15°

RAL

9005

L90 (°C)

40.000h a 25°C

POTENCIA (W)

3.5 W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547076307

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

807500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8436547076307

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.14

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.14

LONGITUD EMBALAJE

190

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT