

## Downlight 800.23 Blanco 24W 3000K

REF. 80023030-683



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

#### APLICACIÓN

Iluminación general técnica

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>COS <math>\Phi</math></b> 0.95	<b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 120 lm/W
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP54	<b>CRI</b> 80	<b>LÚMENES (LM)</b> 2900 lm
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> -15°C a 35°C	<b>CLASE ELÉCTRICA</b> tipo 2	<b>LÚMENES/W</b> 2900 lm/24W
<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 220/240 V~	<b>L70 (°C)</b> 50.000 h a 25°C	<b>ÓPTICAS</b> Extensive
<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 3000 k	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 60°	<b>CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA</b> Categoría exento
<b>CONTROL</b> On/Off	<b>TIPO DE COLOR</b> WW	<b>POTENCIA (W)</b> 24 W
		<b>VIDA ÚTIL</b> 50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN</b> 115	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Empotrar	<b>TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1</b> Conector rápido
--	--	--

## NORMATIVA

**GARANTÍA**  
5 años 50.000 h

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304495

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.974

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.974

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053304495

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

145

### ANCHO EMBALAJE

250

### LONGITUD EMBALAJE

215

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

7793750

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.192

### PESO NETO EMBALAJE

0.974

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM