

Detector de presencia y luminosidad para pasillos HF de superficie On/Off BL blanco

REF. 89215136-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

600 W

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

RAL

9003

RANGO APROXIMADO (M)

25 x 3 m

TIPO

HF

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053342633

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.402

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053342633

VOLUMEN EMBALAJE

2325323

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.402

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.288

ALTURA EMBALAJE

161

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

143

ANCHO EMBALAJE

101

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.288