

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 6 FTP negro Simon K45

REF. KB96F/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la elegancia de unos acabados en negro, la placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45, categoría 6 FTP, en la Colección Simon K45, aporta a su estancia la máxima velocidad en la transmisión de datos, con una instalación sencilla que facilita la conducción de cable. Con categoría 5e UTP y compatible con puertos tipo Keystone, la placa plana de Simon K45, maximiza las funcionalidades del producto, a la vez que favorece la integración del conjunto en cualquier tipo de espacio. Su instalación, apta para superficie o empotrada, es de clipaje directo sin necesidad de tornillos y, para un plus de versatilidad, puede disponerse en envolventes verticales gracias al posicionador 90 ° (ref.K66) para una orientación óptima del producto. Fabricado en termoplástico autoextinguible libre de halógenos, previene la propagación de llama. Seguridad, funcionalidad e innovación en la gama Simon K45.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conectores RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

DISPONIBLE EN

Placa con 1 y 2 conectores RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 6 FTP

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Suministrados con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.056	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3524976
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436047907	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3891888	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 112	PESO NETO EMBALAJE 0.56
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.056	ANCHO EMBALAJE 117	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 269	