Prise schuko double 16 A 250V~ avec dispositif de sécurité, voyant lumineux et raccordement à vis en aluminium Simon Cima

RÉF. **S1/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

CLASSE ETIM
EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MONOBLOC
Non

RAL
9006

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436045750

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.11

POIDS NET DU PRODUIT
0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
118.00

LARGEUR EMBALLAGE
121.00

LONGUEUR EMBALLAGE
264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.12

POIDS NET EMBALLAGE
1.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM