

Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes grafite Simon K45

REF. K76/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Nexans® Série essential
Keystone, Ortronics® Série
Clarity TechChoice Keystone,
Panduit® Série Netkey, R&M®
Série Advance Cat6A (R509508,
R509509), Rit®, Siemon® Série
MAX Keystone, Systimax® e
fabricantes de RJ45 com encaixe
baseado em formato Keystone I
e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053263945

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.011

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.011

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8426436065819

PESO BRUTO EMBALAGEM

4.82

ALTURA EMBALAGEM

70

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.22

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.911

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

LARGURA DA EMBALAGEM

93