

simon

**Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo
seguridad y embornamiento a tornillo gris Simon 27 Play**

REF. 27472-67



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ incluye un dispositivo de seguridad para niños evitando cualquier problema en su contacto y utiliza un embornamiento rápido a tornillo para facilitar y disminuir el tiempo de instalación, está fabricado en color gris y pertenece a la serie Simon 27 Play.

En Simon 27 Play se busca el diseño, confort y comodidad para el cliente en cada uno de los elementos, es por eso que se busca una instalación rápida, segura y confortable en todos los sentidos. El tipo de funcionamiento es por inserción y como anteriormente se ha citado las tapas incluyen protección infantil. Es apto para superficie y para empotrar y la fabricación con componentes metálicos de aislamiento termoplástico hace que la calidad sea máxima a la hora de fabricar el producto.

Su mantenimiento es sumamente sencillo, basta con limpiar la superficie con un paño suave y seco, mantener siempre fuera de líquidos corrosivos o cloro para no deteriorar el elemento lo más mínimo.

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	MONOBLOQUE
De 2,5 mm	IP21	No
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	5 - 40 °C
FORMATO	TIPO DE MECANISMO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
Schuko	Insertion	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	NÚMERO DE MÓDULOS	VERSIÓN
No	2 módulos	Individual
INTENSIDAD (A)		TENSIÓN (V~)
16 A		250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
15	Universal, Americano y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
GARRA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Horizontal,Vertical	A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053252178	0.053	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.053	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.23
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053073209	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.53
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1229865	53	0.53
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105	KGM