

Enjoliveur supérieur pour mini-colonne avec 4 faces, couleur: grise Simon K45

RÉF. RALK012/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Simon K45 range, we present this trim for mini columns of four faces. Envisaged as a replacement part is available in versions of a side, 2 sides (square and oval) and 4-sided. Designed with dimensions of 125 x 125 x 10 mm and manufactured in thermoplastic materials of high resistance to the fire propagation, preventing them and low toxicity in case of smoke thanks to does not contain halogens, in its composition. It is a high spare to replace in case of lost, and are supplied in grey colour, facilitating the implementation in any design, both professional environments such as in the home. Like all the spare parts of the brand Simon is a product of quality thanks to use only the best materials in all its components. It is very easy to install and maintain convirtiéndolos in the products most valued and highly recommended by professionals.

FINITION

Gris

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

CLASSIFICATION IP

IP4X

RAL

7035

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

VERSION

4 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056534

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

150.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.66

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436056534

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

220.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM