

Kit Flash 60 composé du prise de courant schuko terminé par câblage avec connecteur rapide noir Simon 400

RÉF. 43101002-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de prise de courant individuelle pour installation dans un meuble, avec cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Prise Schuko et finition noire. Fourni avec un câble de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion sécurisées du secteur sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-fabriquées. Il suffit de percer le trou dans le meuble où le produit sera installé. Une fois cette opération effectuée, branchez-le au secteur pour le fonctionnement.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONTACTS

3

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

FORMAT

Schuko

RAL

9005

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection
disponible (en option) pour
protéger la prise contre l'entrée
de poussière et de petits objets

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø54 mm

INTENSITÉ (A)

16 A

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non

CONNECTEURS RJ45

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Non

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Non

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux
nécessaires pour l'installation.

RETRAIT DU CONNECTEUR

Aucun outil nécessaire

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC
60670)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053292099

POIDS NET DU PRODUIT

0.12

LONGUEUR EMBALLAGE

105.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053292099

VOLUME EMBALLAGE

544320.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

72.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.14

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.14

LARGEUR EMBALLAGE

72.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM