

Tomada TV+SAT IEC Única fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K130A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada com dois conetores para TV e SAT do tipo IEC fêmea. Com um elemento e dois módulos, esta tomada de antena inclui a placa embelezadora com um acabamento em cinza preto. Tem dimensões de 45 x 45 milímetros, uma secção de cabo admitida de 6 a 8 milímetros e recomenda-se o uso de um cabo RG-6 com um comprimento máximo de 90 metros. Além disso liga-se mediante parafuso, pelo que não é necessário soldar. Este produto integra-se na série K45 da Simon. Esta coleção nasce para brindar ao utilizador de múltiplas soluções para conexões em sua empresa ou negócio. Conta com todo o tipo de placas para qualquer tipo de conexão e é compatível com a maioria de fabricantes do mercado. Simon faz uso além das melhores matérias-primas da qualidade mais alta para criar sua coleção de produtos. Deste modo, Simon consegue oferecer-nos produtos mais duradouros, seguros e adaptáveis a qualquer espaço.

ACABAMENTO

Preto

SÍMBOLO

TV,SAT

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV+SAT IEC Única fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado de cablagem: 90 metros (cabo RG-6). É permitida a passagem de corrente contínua e sinais de controlo (24V 500 mA máx.) apenas através do conector F fêmea (SAT).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

Europa e América

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR

TV-IEC,SAT-F

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

IEC

FREQUÊNCIA

5-2400 MHz

INTENSIDADE (A)

500 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)

24 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+10...+55

RAL

7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25...+50

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

1

PERDA DE INSERÇÃO TV (MHZ)

47...862

PERDA DE INSERÇÃO SAT (MHZ)

950...2400

PERDA DE DERIVAÇÃO TV (MHZ)

47...862

PERDA DE DERIVAÇÃO SAT (MHZ)

950...2400

ATENUAÇÃO DE DERIVAÇÃO (DB)

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.06	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.21
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436052949	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	10	0.64
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	49.00	0.64
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	101.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	245.00	