

Soporte de fijación individual mural en pared para perfiles de aluminio Ofiblock Compact Simon K45

REF KSF4



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Perfil de aluminio Ofiblock Ofiblock Compact y Line Simon K45

OBSERVACIONES

Requiere 2 unidades para una correcta fijación

ACABADO

Acero galvanizado

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación individual mural en pared.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

No

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PROFUNDIDAD (MM)

3

DIMENSIONES (MM)

50 x 34 x 3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN A LA LOSA

2 (1 por lado)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte a través de tornillería y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

54432MMQ

PESO NETO

0.015KGM

PESO BRUTO

0.015KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

72MMT

ANCHO EMBALAJE

72MMT

PROFUNDO EMBALAJE

105MMT

VOLUMEN EMBALAJE

544320MMQ

PESO NETO

0.15KGM

PESO BRUTO

0.15KGM

EAN EMBALAJE

8426436040199