

Salida de cables blanco mate Simon 270

REF. 20000801-190



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Salida de cables de la serie Simon 270, para el paso ordenado de cables de equipos que no requieren un mecanismo eléctrico, como altavoces o sistemas de iluminación. Admite sección de cable de 1 a 4 mm². Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco, evitando limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000011

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Salida de cables

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1 a 4 mm²

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con
agua jabonosa. No utilizar paños
y/o limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RAL
9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315057

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1818180.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053314821

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.50

PESO NETO EMBALAJE

0.33

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

117.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

280.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT