

Prolongamento 1,5 metros para coluna alumínio de 4 faces Simon K45

REF. ALK54P15/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Amplie a conectividade de sua zona de trabalho com a prolongamento de 1,5 metros para coluna de 4 faces dentro da Coleção Simon K45. Fabricada em alumínio anodizado para uma maior resistência e durabilidade do produto, aconselha-se combinar um prolongamento por coluna para assegurar a robustez do produto. Com uma dimensão de 1500 x 125 x 125 mm, a prolongamento da gama K45, pode chegar a atingir temperaturas em instalação de -25°C e mais de 120°C, superando os 120°C em construção. Para Simon K45, a prioridade é dar a sua zona de trabalho a maior conectividade, funcionalidade e inovação através de designs que se integram perfeitamente em espaços compactos. Uma vez mais, Simon K45 oferece-lhe a máxima funcionalidade no mínimo espaço.

ACABAMENTO

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Extensor de coluna, tampa frontal, passadores de união e parafusos

OBSERVAÇÕES

Para garantir a robustez do conjunto, só é possível combinar um prolongamento por coluna.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos do prolongamento para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

4 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passadores de união

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436050624

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

7.80

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1503.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

7.80

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

24.86

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436050624

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

7.80

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

119.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

7.80

LARGURA DA EMBALAGEM

139.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM