

Downlight 725.26 WW Comfort DALI

REF. 72526330-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las luminarias Simon son sinónimo de eficiencia energética, diseño y elevadas prestaciones. Todo esto se observa en esta Downlight 725.26 WW Comfort DALI. Su consumo es realmente bajo ya que sus 1300 lúmenes solamente necesitan 14 vatios de potencia eléctrica. Su acabado en blanco y su forma circular la convierten en una luminaria elegante perfecta para todo tipo de ambientes.

Las medidas son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura. Un producto diseñado para empotrar y aportar una iluminación homogénea durante un mínimo de 30.000 horas sin apenas mantenimiento.

Un color cálido debido a su temperatura de color de 3000° K. Al disponer de una óptica General los haces de luz se reparten por toda la estancia de una manera uniforme y sin variaciones cromáticas. Destaca su sistema de control tipo DALI que permite un control total de la iluminación.

APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

1300 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

1300 lm/14W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

WW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

92,9 lm/W


POTENCIA (W)

14 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089750

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.66

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053089750

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

100.00

ANCHO EMBALAJE

185.00

LONGITUD EMBALAJE

175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3237500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.66

PESO NETO EMBALAJE

0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM