Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW

REF. **72061040-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es una de las luminarias de la serie de luminarias modulares Simon 720. Concretamente se trata de la luminaria 720 modular Advance M4 120x30n, con luces de color neutro (NW). Es de categoría B y cuenta con una temperatura de color de 4000 k. Su óptica es translúcida. Este producto es perfecto para la iluminación interior de múltiples espacios. Garantiza la máxima eficiencia energética y un gran ahorro en su consumo eléctrico. Ofrece un total de 4100 lumens y 34 W de potencia. Requiere una fuente de alimentación 100-240 V y tiene una frecuencia de 50/60 Hz. El control eléctrico de esta luminaria Simon de la serie 720 se realiza mediante el sistema de ON-OFF. La temperatura máxima que soporta son 40 grados centígrados y el peso de la luminaria es de 4,9 kilos. En acabado del producto es en color blanco y sus medidas son: 1195 x 295 x 60 milímetros. Su instalación es muy sencilla, ya que es perfecta para anclarla a un techo técnico con la perfilería a la vista.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
40 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
82.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
146 lm/W

LÚMENES (LM)
4100 lm

LÚMENES/W
4100 lm/28W

ÓPTICAS
Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053124840

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.46

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053124840

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
300.00

LONGITUD EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
5.46

PESO NETO EMBALAJE
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM