

## Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 6 elementos gris Simon 500 Cima

REF 52053103-035



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

#### ACABADO

Gris

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

8

### RAL

7011

### DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5 M ? a 500 V

### IP

IP4X

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

6 elementos

### PROFUNDIDAD (MM)

5 mm

### DIMENSIONES (MM)

154 x 160 x 5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Array

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.111 KGM

PESO BRUTO

0.111 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

75 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.217 DMQ

PESO NETO

1.11 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101520