# Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Wide Flood Negro

REF. **70324038-483**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Redondo NW Spot (en blanco). El producto aquí presente tiene una referencia en el catálogo: 70324038-483. ¿Cuáles son las prestaciones que tiene esta luminaria Downlight de la gama 703? Podrás verla en las distintas pestañas que acompañan al producto con su información básica de producto, todos los detalles técnicos, función de compatibilidad, datos logísticos y más información que podría resultar de interés para el comprador.

Te anticipamos, de todas maneras, algunas de sus ventajas, que pasan por la alta eficiencia energética con categoría A, la larga vida útil con más de 30.000 horas a 25ºC y sus increíbles prestaciones lumínicas como, por ejemplo, su luminosidad de 700 lm/7.5 W. Las dimensiones de esta luminaria son 82 x 82 x 64 milímetros, mientras que se trata de un producto que se instala empotrándolo. Mantener a una temperatura correcta, de -15ºC a 35ºC, para su máximo rendimiento durante años.

| APLICACIÓN | CONTENIDO DEL EMBALAJE | CLASE ETIM |
| --- | --- | --- |
| Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail | 1 unidad | EC001744 |

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA
50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

### ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

### CONTROL
On/Off

### CRI
80.00

### CORTE
Sí

### DRIVER INCLUIDO
Sí

### L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

### TIPO DE COLOR
WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
94 lm/W

### LÚMENES (LM)
700 lm

### LÚMENES/W
700 lm/7.5 W

### ÓPTICAS
Wide Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

### POTENCIA (W)
7.5 W

### VIDA ÚTIL
30.000 h

### PROTECTION ICONS

### COLOUR LIGHT ICONS

### ROTATION ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS

### OPTICS ICONS

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089132

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.32

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089132

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.32

PESO NETO EMBALAJE
0.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM