

**Latiguillo de conexión rápida hembra-macho RZ - 0,6 kV de  
3 polos con 3 metros de longitud en material libre de  
halógenos con sección de 3 x 2,5mm<sup>2</sup> grafito**

REF. CR2030/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

**DESCRIPCIÓN**

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este latiguillo de conexión rápida hembra-macho de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Este latiguillo permite alimentar directamente un puesto de trabajo conectado (idóneo para conectar un puesto de trabajo a una caja distribuidora de energía) y utilizar ésta caja como envolvente centralizador de conexiones eléctricas. Fabricado para intensidades de hasta 16 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular.

**ACABADO**

Negro

**MATERIAL**

Plástico,PVC

**CLASE ETIM**

EC002587

**MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO**LSZH (Low Smoke Zero Halogen)  
- Libre de halógenos**COMPATIBILIDAD**Sistema de conexionado flexible  
y SIMON 400**OBSERVACIONES**

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS	EXTREMO B DEL CABLEADO Conector Wieland® macho GST18i3	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
Sí	INTENSIDAD (A) 16 A	NÚMERO DE POLOS 3
TIPO DE CONECTOR GST18	CLASIFICACIÓN IP IP20	RAL 7021
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	ENLAZABLE Posibilidad de enlazar latiguillos.	FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN No
EXTREMO A DEL CABLEADO Conector Wieland® hembra GST18i3	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Hembra-Macho
		TENSIÓN (V~) 250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR No se necesitan herramientas	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.
--	---

## NORMATIVA

**REGULACIONES**  
UNE-EN- 50.085

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.513	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 25.777
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436055117	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 222	PESO NETO EMBALAJE 2.565
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.513	ANCHO EMBALAJE 328	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 354	