Prise schuko à encastrer IP55 16AX avec système de raccordement rapide blanc Simon Aqua

RÉF. **4400472-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

CLASSE ETIM
EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT
Schuko

INTENSITÉ (A)
16 A

MONOBLOC
Oui

CLASSIFICATION IK
07

CLASSIFICATION IP
IP55

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

FONCTION INDICATEUR
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
15

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053298640

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
86.00

LARGEUR EMBALLAGE
83.00

LONGUEUR EMBALLAGE
222.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1584636.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.95