Placa embelezadora para 1 conetor SUB-D25 (Porta paralela) de 2 elementos preto Simon K45

REF. **K104/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para 1 conetor SUB-D25 (porta paralelo) de 2 elementos com acabamento em preto. A peça está incluída na série Simon K45, uma coleção pensada para melhorar as conexões multimédia em todos os espaços. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material que assegura a não propagação das chamas no caso de que se produza um incêndio, bem como a mínima toxicidade se há presença de fumos. Esta placa mede 45x90x8,5 mm. Vem com alojamentos para a fixação do conetor mediante parafusos com perfil hexagonal para conetores SUB-D. O conetor não está incluído e deve se adquirir por esperado. Oferece uma grande resistência térmica e pode instalar-se em ambientes entre -5 e 60º para uma ótima conservação. Com respeito a sua manutenção, o melhor é dar ligeiras passadas com um pano seco e suave. Recorde que não é recomendável a utilização de detergentes abrasivos, pois poderiam danificar a placa.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor SUB-D25

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui alojamentos para a fixação do conetor através dos parafusos com perfil hexagonal para conetores SUB-D. Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versão com 1 conetor SUB-D25 de ligação por soldadura

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
Sub-D25

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

RAL
7021

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436038189

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
2.05

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM