PD-25x3 Pasillos HF+LUX BT Mesh empotrado caja IP blanco IP20

REF. **89215526-230**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de 140º.
El rango de detección tangencial es de 25 x 3 m y el rango de detección radial de 25 x 3 m.
El rango de regulación de luminosidad es 10 - 1000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth e interfaz web.
El protocolo de control es IP. La tensión de alimentación es stardard POE. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.
Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 123 x 123 x 57 mm.
Garantía de 5 años.
Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando aquí.

ACABADO

Negro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)
2 - 2000

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+50

ALIMENTACIÓN (V~)
Standard PoE (IEEE 802.3af)

RAL
9005

RANGO APROXIMADO (M)
25 x 3

TIPO
HF

CONTROL
IP

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN
2 m

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado Caja

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053441206

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053441206

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
161.00

ANCHO EMBALAJE
101.00

LONGITUD EMBALAJE
143.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2325323.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.27

PESO NETO EMBALAJE
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM