

## Downlight 705.24 Tilt Square NW Wide Flood Alumínio

REF. 70524033-484



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Obtenha uma iluminação de ambiente da melhor qualidade em espaços comerciais ou escritórios com o downlight 705.24 da Simon. Com seu design Square para dar uma forma quadrada à luminária e orientável à cada gosto, o downlight 705.24 inclui um sistema de ligado ON-OFF para uma maior versatilidade e funcionalidade do conjunto. A temperatura de cor que inclui é de 3900 K, com uma iluminação de um branco neutro NW e ótica de distribuição fotométrica WIDE FLOOD para abarcar ângulos de maior amplitude. Além disso, a poupança energética da iluminação LED une-se a um rendimento de 1080 lm e um consumo total de 15,5 W, com uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C. É compatível com alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz. Desenhado para instalação encastrada, tanto em teto técnico como gesso laminado, seus acabamentos num branco intenso e seu tamanho de 88x86 mm formam o tandem perfeito de inovação, funcionalidade e sofisticação.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

1080 lm/15,5W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### ÓTICAS

Wide Flood

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

15.5 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

### TIPO DE COR

NW

### DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

### CONTROLE

On/Off

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CRI

80

### LÚMENS (LM)

1080 lm

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

8421053122358

### VOLUME EMBALAGEM

3.034

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### ALTURA EMBALAGEM

135

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.616

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.616

### LARGURA DA EMBALAGEM

145

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.616

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.616

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

155

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM