

Downlight 725.23 Encastrado WW General Alumínio

REF. 72523033-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este Downlight pertence à gama de iluminação de interiores 725 da marca Simon e é de categoria A. O Downlight 725.23 Advance está dotado com uma ótica GENERAL que fornece luz quente (WW) a qualquer lugar onde se localize. Tem uma temperatura de cor de 3.100 k, 1.200 lumens e 14 watts, e precisa de uma fonte de alimentação energética de 100-240 volts e 50/60 hertz de frequência. Seu sistema de controlo é muito simples, consistindo no clássico ON/Off e sua instalação, também muito simples, se faz mediante encastramento em paredes e tetos. Isto, junto com seu bonito acabamento cor alumínio, fazem que fique bem integrado no ambiente e contexto decorativo de qualquer lugar onde se situe, acrescentando um toque de modernidade à divisão. Além disso, segundo as necessidades de iluminação do local ou departamento onde se instale, pode-se combinar com outros downlights de iguais características. Suas medidas são de 165 x 51 milímetros, e está desenhado para ser capaz de resistir temperaturas muito baixas ou altas que oscilam entre os -15 e o 40 graus centígrados, sem perder por isso nada de funcionalidade.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1200 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.512

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.512

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053116838

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

80

LARGURA DA EMBALAGEM

195

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.042

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.512

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM